

# QUICK REFERENCE TABLE MICRO BLOWERS

# 機種選択表

シリーズ名 Series name	TF037C		TF037E	TF037F	TF029B
	取付金具付き With Mounting Bracket	取付金具無し Without Mounting Bracket			
					
定格電圧 Rated Voltage	DC 24 V $\pm$ 10%	DC 24 V $\pm$ 10%	DC 24 V $\pm$ 10%	DC 12~24 V	DC 12~27 V
定格電源電圧 Rated Power Supply Current	1.2 A Max.	1.2 A Max.	0.86 A Max.	0.67 A Max.	0.62 A Max.
定格消費電力 Rated Power Consumption	29 W Max.	29 W Max.	22.7 W Max.	16.1 W Max.	14.9 W Max.
定格回転数 Rated Rotation Speed	40,000 r/min	40,000 r/min	35,500 r/min	31,000 r/min	36,000 r/min
定格流量 Rated Air Flow	100 L/min	100 L/min	100 L/min	100 L/min	100 L/min
定格圧力 Rated Pressure	4 kPa	4 kPa	3 kPa	2 kPa	2 kPa
最大回転数 Maximum Rotation Speed	45,000 r/min	45,000 r/min	45,000 r/min	45,000 r/min	50,000 r/min
最大圧力 Maximum Pressure	4.5 kPa	4.5 kPa	4.5 kPa	4.5 kPa	3.5 kPa
騒音 Acoustic Audible Noise	67.0 dB(A) Max.	67.0 dB(A) Max.	65.0 dB(A) Max.	65.0 dB(A) Max.	65.0 dB(A) Max.
取付金具 Mounting Bracket	付 With	無 Without	付 With	無 Without	無 Without
質量 Weight	約 94 g Approx. 94 g	約 90 g Approx. 90 g	約 165 g Approx. 165 g	約 72 g Approx. 72 g	約 55 g Approx. 55 g
ドライバセット販売 Driver Set Available	有 Yes	無 No	無 No	有 Yes	有 Yes
使用材料 Material	使用樹脂材料に UL94 V0 を採用 Resin in full compliance with UL94 V0			使用樹脂材料は FDA 準拠材を採用 Resin in full compliance with FDA standards	
掲載ページ Page	412~416		417~420	421~424	425~428