

QUICK REFERENCE TABLE PUSHBUTTON SWITCHES

機種選択表

シリーズ名/Series	SMT1	TME1	SMT3 / SMTE3	CF-CA
形状 Appearance	洗淨可能 	洗淨可能  PC	洗淨可能 (SMTE3) 	
回路構成/Circuit structure	SPST		SPST	SPST
定格/Rating	1VA Max. (DC48V 50mA)		0.6VA Max. (DC24V 30mA)	1VA Max. (DC32V 50mA)
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ・タクティールSW ・リフロー対応(SMT1) ・Tactile SW ・ Washable ・Reflow solderable (SMT1) 		<ul style="list-style-type: none"> ・タクティールSW ・リフロー対応 ・Tactile SW ・ Washable (SMTE3) ・Reflow solderable 	<ul style="list-style-type: none"> ・ライトアングルタクティールSW ・リフロー対応 ・ ツマミ長バリエーション ・Right angle tactile ・ Reflow solderable ・Wide variety of button length
掲載ページ/Page	220	234	224	226
シリーズ名/Series	SMAP	CFPA	FP	CFP2
形状 Appearance		洗淨可能 	洗淨可能  PC R/A V/M	洗淨可能  PC R/A V/M
回路構成/Circuit structure	SPDT / 2PDT	SPDT	SPDT / 2PDT	
定格/Rating	0.4VA Max. (DC28V)	0.4VA Max. (DC28V)	0.4VA Max. (DC28V)	
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ・リフロー対応 ・クリップ接触機構により高信頼性 ・Reflow solderable ・ Highly reliable twin-contact clip mechanism ・ Washable 	<ul style="list-style-type: none"> ・リフロー対応 ・クリップ接触機構により高信頼性 ・Reflow solderable ・ Highly reliable twin-contact clip mechanism ・ Washable 	<ul style="list-style-type: none"> ・端子:フォーミング ・Terminal: Wavy ・Washable 	<ul style="list-style-type: none"> ・端子:ストレート ・Terminal: Straight ・Washable
掲載ページ/Page	230	232	236	239
シリーズ名/Series	APE	AP	CF-PD	SP101
形状 Appearance	UL 洗淨可能  PC R/A	 PC R/A		
回路構成/Circuit structure	SPDT / 2PDT		SPST	SPST / SPDT
定格/Rating	0.4VA Max. (AP:AC/DC48V 50mA, APE:AC/DC60V 50mA)		1VA Max. (DC48V 50mA)	1VA Max. (DC48V 50mA)
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ・クリップ接触機構により高信頼性 ・Highly reliability by twin-contact clip mechanism ・ Washable (APE) 		<ul style="list-style-type: none"> ・ナット式パネル取付方式 ・ コネクタ接続 ・ シャープなクリック感 ・Fixed on panel by resin nut ・ Sharp click feeling ・ Connector wiring 	<ul style="list-style-type: none"> ・スナップインパネル取付 ・ コネクタ接続 ・ シャープな操作フィーリング ・Snap-in panel mounting ・ Sharp operation feeling ・ Connector wiring
掲載ページ/Page	242	246	252	254

印刷の都合により、カタログの製品写真と実物とでは色調が異なる場合があります。
It depends on printing state. The color of product on catalog photo may different from the actual products.

QUICK REFERENCE TABLE

PUSHBUTTON SWITCHES

シリーズ名/Series	SPC103	MSP	SP / SPP / S2P
形状 Appearance			UL CSA 
回路構成/Circuit structure	SPDT	SPST	SPST / SPDT / 2PST / 2PDT
定格 /Rating	AC125V 3A/AC250V 3A/DC30V 3A	銀接点 Silver contact: AC125V 3A 金接点 Gold contact: DC20V 25mA	AC125V 3~10A
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ・スナップインパネル取付 ・コネクタ接続 ・シャープな操作フィーリング ・ Snap-in panel mounting ・ Sharp operation feeling ・ Connector wiring 	<ul style="list-style-type: none"> ・小型 ・セット、リセット用 ・ Small size ・ for set / resetting 	<ul style="list-style-type: none"> ・豊富な押ボタン形状 ・ Wide variety of button selections
掲載ページ/Page	256	258	272
シリーズ名/Series	8 series		
形状 Appearance	UL CSA 		
回路構成/Circuit structure	1~4PDT		
定格 /Rating	AC125V 6A/AC250V 3A/DC30V 4A(8N/8P/8Y) AC125V 3A/DC30V 60mA(8R/8W)		
特長 Features	<ul style="list-style-type: none"> ・豊富な押ボタン形状 ・ 8P:パネル防水タイプ(IP64相当) ・ Wide variety of button selections ・ 8P: Panel water proof type ・ 基板用(8Y除く)/パネル用 ・ 8R/8W:軽快な操作感、短ストローク ・ For PCB(except 8Y)/Panel mounting ・ 8R/8W: Light and soft operating feeling 		
掲載ページ/Page	259		